

ophangstelsysteem STRIP
système de suspension STRIP
suspension system STRIP

PVC

Transparant zacht PVC strokengordijn met goed overlappende lamellen en handig ophangstelsysteem.

STRIP is de eenvoudigste manier om isolatie- en doorgangsproblemen betaalbaar op te lossen. De voltransparante strippen beïnvloeden niet het licht en bieden naast een goede warmte-isolatie ook een bescherming tegen stof, nevel, rook, geluid en afscherming in lasruimtes.

Het Rapid snelinhaaksysteem is vervaardigd uit verzinkt profielstaal en is eenvoudig in of voor iedere deuropening aan te brengen. De overlappingsgraad van de lamellen kan bij dit systeem steeds vrij gekozen worden (zie tabel).

Rideaux à lamelles en PVC souple transparent avec des lamelles qui se superposent parfaitement et un système d'accrochage facile. STRIP est la solution la plus simple et la plus économique pour résoudre les problèmes d'isolation et de passage.

Les strips transparents n'influencent pas la lumière et offrent, de plus, une bonne isolation thermique, une bonne isolation thermique, une protection contre la poussière, le brouillard, les fumées, le bruit de soudage. Le système de suspension Rapid est composé de profilés d'acier zingué et peut très facilement être installé dans ou devant tout type de porte. Le degré de superposition peut être choisi librement avec ce système (voir tableau)

Transparent soft PVC strip curtain with overlapping strips and handy suspension system. STRIP is the easiest and most economical way of solving insulation and passage problems.

The fully transparent strips do not affect the light transmission and besides an excellent thermal insulation, they also offer a good protection against dust, smoke, fog, noise and separation of welding areas.

The Rapid quick-mounting system is made of galvanized profile steel and can be easily installed in or in front of any doorway. The degree of overlap between the strips can be freely adjusted to suit specific requirements. (see table)

STRIPS B	% OVERLAP	STRIPS/LM N
200 mm	100	10
300 mm	66	5
300 mm	100	7
400 mm	50	4
400 mm	100	5



DRAAGPROFIEL
PROFILE PORTANT
SUPPORTING PROFILE

Leverbaar in gegalvaniseerd staal (G) of inox (I)

Livable en acier galvanisé (G) ou inox (I)

Available in galvanized steel (G) or inox (I)

TYPE	L
G	3000
I	3000




KLEMSETS
JEU DE BRIDES
CLAMPING SETS

Leverbaar in gegalvaniseerd staal (G) of inox (I).. Inclusief bouten en moeren.

Livable en acier galvanisé (G) ou inox (I). Boulonnerie incluse.

Available in galvanized steel (G) or inox (I). Bolts and nuts included.

TYPE	L
G	200 - 300 - 400
I	200 - 300



ophangstelsysteem STRIP
système de suspension STRIP
suspension system STRIP

PVC



Type F

BEVESTIGINGSPLAATJES VOOR VASTE OPHANGING
PLAQUETTES DE FIXATION POUR SYSTEME D'ACCROCHAGE FIXE
FASTENING PLATES FOR FIXED SUSPENSION


Leverbaar voor montage in de opening (F) en voor de opening (A). Voorverpakt in plastic zakjes per set.
Er moet tenminste 1 bevestigingsplaatje per 800 mm voorzien worden.



Type A

Livable pour montage dans l'ouverture (F) et devant l'ouverture (A). Emballé par set en sac plastique.
Prévoir au moins 1 plaquette de fixation tous les 800 mm.


Available for installation in the doorway (F) and in front of the doorway (A). Prepacked per set in a plastic bag.
At least 1 fastening plate per 800 mm must be provided.



Type A

BEVESTIGINGSPLAATJES VOOR RAIL
PLAQUETTES DE FIXATION POUR RAIL
FASTENING PLATES FOR RAIL

Leverbaar voor vlakke uitvoering (A) en uitvoering voor hoek 90° (F). De plaatjes dienen nog aan de rail gelast te worden. Er moet tenminste 1 bevestigingsplaatje per 800 mm voorzien worden.




Type A

Livable pour exécution plane (A) et exécution angulaire à 90° (F). Les plaquettes doivent encore être soudées au rail. Prévoir au moins 1 plaquette de fixation tous les 800 mm.


Available for straight installation (A) and angular installation 90° (F). The plates must still be welded to the rail.
At least 1 fastening plate per 800 mm must be provided.

TYPE N RAILS

A - F	1 rail
A - F	2 rails



Type F



Type F



RAIL

Voor verschuifbaar systeem in gegalaniseerd staal.
Pour système mobile en acier galvanisé.
For sliding system in galvanized steel.

L = 6000 mm



DRAAGWIEL VOOR VERSCHUIFBAAR OPHANGSYSTEEM
ROULEAU PORTEUR POUR SYSTEME DE SUSPENSION MOBILE
CARRYING WHEEL FOR SLIDING SUSPENSION SYTEM