

3M Science.
Applied to Life.™

Wrap snel. Wrap zelfverzekerd.

Maak kennis met 3M™ Print Wrap Film IJ280



Kan bewezen tot 20%* sneller worden aangebracht en laat bewezen
2x minder los,* waardoor jij nog sneller en zelfverzekerder kunt wrappen.

* In vergelijking tot andere toonaangevende digitale printfolies gebruikt voor voertuigen.

www.3M.nl/IJ280 en
www.3M.be/IJ280



We reisden de wereld rond om te vragen wat installateurs verlangen van lijm en ontwikkelden iets dat 'spot on' is.

Het resultaat is de 3M™ Print Wrap Film IJ280 en het bijpassende 3M™ Gloss Wrap Overlamineer 8428G.

3M™ Print Wrap Film IJ280

Deze hoogwaardige printwrapfolie is ontworpen voor converters en installateurs die uitzonderlijke prestaties, printkwaliteit en productiviteit eisen.

- Uitstekende printkwaliteit
- Nieuwe lijmlaag biedt optimale eerste hechting en de mogelijkheid om te verschuiven en te herpositioneren
- 3M™ Comply™ v4 Air Release, ontworpen voor optimale luchtafvoer en een perfect bubbelvrij resultaat
- Kortere droogtijd
- Met minder warmte te verwerken*
- Kan bewezen tot 20% sneller worden aangebracht*
- Laat 2x minder los*
- Aan het einde van de levensduur schoon te verwijderen met warmte
- Gedekt door de wereldwijde 3M™ MCS™ Garantie

Met 3M™ Print Wrap Film IJ280 kun je de klus in één keer snel en goed klaren.

* In vergelijking tot andere toonaangevende digitale printfolies gebruikt voor voertuigen.

3M™ Gloss Wrap Overlamine 8428G

Dit overlaminaat is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de 3M™ Print Wrap Film IJ280.

- Verbeterde UV-duurzaamheid
- Uitstekende hechting
- Zeer goed vervormbaar voor complexe rondingen en diepe holtes
- Met glanzende finish voor een 'natte lak'-look
- Biedt uitstekende helderheid
- Gemakkelijk glad te strijken
- Kleine krasjes kunnen met warmte worden gecorrigeerd
- Gedekt door de wereldwijde 3M™ MCS™ Garantie


Met 3M™ Gloss Wrap Overlamine 8428G maak je wraps die de tand des tijds kunnen doorstaan.



"IJ280 is verreweg de beste folie op de markt en zal de installatie radicaal veranderen, zowel vanuit het oogpunt van de installateur als vanuit zakelijk oogpunt."


Erik Cole
Operations Director, Joyce Design, VK

Wat maakt 3M™ Print Wrap Film IJ280 met 3M™ Gloss Wrap Overlamineer 8428G speciaal?



Nieuwe vinylconstructie

Het nieuwe vinyl levert een uitstekende printkwaliteit, zoals je mag verwachten van een premium printfolie. Dankzij het unieke ontwerp hebben de solventinkten die voor het printen worden gebruikt geen invloed op de lijm, zoals dat bij andere printfolies wel het geval kan zijn, en kan de aanbevolen minimale droogtijd tussen printen en lamineren worden teruggebracht van 24 naar minimaal 8 uur.



Zeer goed vervormbaar met minimale warmte

De combinatie van IJ280 en 8428G verwerkt beter bij kamertemperatuur, wat betekent dat je de print verder kunt rekken en vervormen met minder warmte of zelfs zonder een föhn te gebruiken. Je kunt de folie rond complexe rondingen en in diepe holtes aanbrengen zonder hulpsneden. Als je het in de holte kunt krijgen, kun je erop vertrouwen dat het daar ook blijft.



Nieuwe lijm met 3M™ Comply™ v4 Air Release

De hechtkracht van onze lijm is laag genoeg om de folie gemakkelijk te kunnen verschuiven of herpositioneren. De lijm hecht pas aan het oppervlak als jij dat wilt. Dan is de hechtkracht hoog genoeg om de folie vast te houden.

Dit nieuwe 3M™ Comply™ v4 Air Release-patroon voorkomt 'channel collapsing', maximaliseert de luchtafvoer en is in het eindresultaat onzichtbaar.



Gemakkelijk te verwijderen aan het einde van de levensduur

Met gebruik van warmte moet deze film gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Er mag geen lijm achterblijven.



We hebben gesproken met enkele van onze partners die 3M™ Print Wrap Film IJ280 hebben getest om hun mening te horen over onze nieuwste hoogwaardige printfolie-oplossing en hoe deze zich verhoudt tot eerdere series.



"Naar mijn mening – als het gaat om het vergelijken van IJ280 met eerdere series – wrapt het veel gemakkelijker. Eén persoon kan veel sneller meer delen wrappen, zelfs zonder het gebruik van een föhn. Door zijn flexibiliteit kan het vlotter op complexe vormen worden geplaatst."

Rafal Zmuda
3M Certified Trainer, The Wrap Center, Polen



"Ik heb heel veel folies gebruikt, heel veel verschillende merken folie, maar IJ280 staat voor mij bovenaan. Het doet de helft van het werk voor je en, zoals elke installateur zal weten: dat is een fijn gevoel, het geeft je een goed gevoel over jezelf, waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt en het sneller kunt aanbrengen."


Elliott Whittingham
Wrap Technician, APM Customs, VK



"Onze klanten verwachten altijd weer een hoger kwaliteitsniveau en het eerste wat ze opvalt als ze hun voertuigen komen ophalen zijn de diepere, levendigere kleuren. De rijke kleuren die we met IJ280 kunnen produceren, gaan ons dus echt helpen ..."

Edd Curtis
Creatief directeur Joyce Design, VK





3M™ MCS™ Garantie voor 3M™ Print Wrap Film IJ280 en 3M™ Gloss Wrap Overlamine 8428G



De 3M™ MCS™ Garantie is een toonaangevende en uitgebreide garantie die zorgt voor sterke en betrouwbare graphics en onze klanten gemoedsrust biedt.

De 3M™ MCS™ Garantie garandeert dat alle elementen van een graphic – van film en inkt tot lijm, tape en beschermende coating – optimaal, consistent in de tijd en in de meest veeleisende omgevingen presteren.

Onze 3M™ MCS™ partners leveren graphics die worden gemaakt met 3M folies, inkten, beschermfolies/coatings en gecertificeerde printers om zo kwaliteit en consistentie te garanderen.

Hieronder vind je een overzicht van de verticale en horizontale garantiedekking voor 3M™ Print Wrap Film IJ280 + 3M™ Gloss Wrap Overlamine 8428G.

Ga voor de volledige informatie naar [3M.com/GraphicsWarranties](https://www.3m.com/GraphicsWarranties).

3M™ MCS™ Garantie	Transport		
	Auto, bus, wagenpark, aanhangwagen, olietanker, passagierstrein, goederentrein		
		Verticaal	Horizontaal
	Zone 1	8 jaar	2 jaar
	Zone 2	7 jaar	2 jaar
Het productaanbod kan van land tot land verschillen. Overleg met je plaatselijke 3M contactpersoon over de lokale beschikbaarheid van de gekozen grafische constructie.	Zone 3	5 jaar	1,5 jaar

3M Endorsed Installer program



Het 3M Endorsed Installer program biedt een wereldwijde toepassingsstandaard voor onze producten om klanten een uitstekende installatie-ervaring te garanderen. Om een Endorsed Installer te worden, moeten aanvragers een opleiding volgen en deelnemen aan theoretische en praktische tests.

De 3M Endorsed Installer programma's zijn ontwikkeld om een goede bedrijfsvoering te ondersteunen en het vereiste vaardigheidsniveau van individuele installateurs en installatiebedrijven voor een professionele installatie te kunnen aantonen door middel van praktische en schriftelijke tests.

Voordelen voor installateurs:

- De wereldwijde standaard van installatiekwaliteit onderscheidt jou als een van de beste installateurs op de markt
- Officiële certificering van een van de meest toonaangevende merken uit de branche geeft je eigen merk een extra boost aan zelfvertrouwen
- Een voorwaarde voor het vermelden van je bedrijf in de lijst van 3M partner-programma's (bijv. 3M Select Partner)
- Exclusieve toegang tot informatie, trainingen en nieuws over de markt van 3M.



Uitstekende materialen voor opvallende graphics.

		Gemiddeld						Premium		
		Printfolie voor promotionele afbeeldingen voor korte tot middellange periode		Veelzijdig assortiment voor meerdere toepassingen		PVC-vrije film voor meerdere toepassingen		Go-to printfolie voor een breed scala aan grote paneeltoepassingen	Geoptimaliseerde printwrap folie voor voertuigen, met uitzonderlijk gebruiksgemak	Hoogwaardige PVC-vrije printfolie voor de meest uitdagende toepassingen
Eigenschappen		IJ35	IJ35C	IJ40	40C	48	48C	IJ180mC	IJ280	480mC
Duurzaamheid materiaal	Gemiddeld = 3 tot 7 jaar Lang = meer dan 7 jaar	Gemiddeld						Lang	Lang	Lang
Stabiliteit materiaal	Hoeveel krimp zal er optreden naarmate de graphic veroudert?	Enige						Weinig	Weinig	Weinig
Product aanbrengen	Vervormbaarheid	Vlak tot eenvoudige rondingen						Vlak tot complexe rondingen	Vlak tot diepe kanalen en holtes	Vlak tot diepe kanalen en holtes, gestructureerde oppervlakken
Printoppervlak	Glansgraad (onbedrukte folie)	Glans of mat				Mat		Glans	Glans	Glans
Overlaminaten	Glans	8508		8508/8038G		8048G		8518	8428G	8548
	Mat	8510		8510M/8040M		8050M		8520	8550	8550
Garantie	Basis	Ja		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja
	Performance Garantie	Nee		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja
	3M™ MCS™ Garantie	Nee		Ja		Ja		Ja	Ja	Ja
Aanbrengen/ verwijderen	Aanbrengsnelheid	Snel		Snel	Sneller*	Snel	Sneller*	Sneller*	Snelst*	Sneller*
	Rekbaarheid					Laag		Hoog	Hoogst	Hoogst
	Laat resten achter na verwijdering	Enige		Weinig**		Weinig**		Weinig**	Weinig**	Weinig**
Kwaliteit van de finish	Bevat het product een technologie om te helpen bij bubbelvrij aanbrengen?	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja

* Materialen met zowel 3M™ Comply™-lijm als 3M™ Controltac™-technologie | ** Warmte en chemicaliën kunnen nodig zijn voor 100% schone verwijdering | © 3M 2020
Alle rechten voorbehouden. 3M, Comply en Controltac zijn handelsmerken van 3M.

